

GOODWAY

GS-460L / Fanuc 18i-TB

**ANGEBOTSDetails**

Lagernummer	1072-20402
Maschinenart	CNC Drehmaschine - Schrägbettmaschine
Fabrikat	GOODWAY
Typ	GS-460L / Fanuc 18i-TB
Baujahr	2007
Steuerungsart	CNC
Steuerungsname	FANUC 18i-TB
Lagerort	Dreieich
Ursprungsland	Taiwan
Lieferzeit	sofort
Preis	Auf Anfrage

TECHNISCHE Details

Drehdurchmesser	610 mm
Drehlänge	2000 mm
Steuerung	FANUC 18i-TB
Umlaufdurchmesser max. über Bettabdeckung	740 mm
Umlaufdurchmesser max. über Planschieber	710 mm
Verfahrweg - x	340 mm
Verfahrweg - z	2030 mm
Spindelbohrung	205 mm
Spindeldrehzahlen	max. 900 U/min
Werkzeugaufnahme	32x32 mm / Ø60 mm
Revolverkopf	12 Pos.
Dreibackenfutter Durchmesser	500 mm
Spindelaufnahme	A2-15
Vorschubgeschwindigkeit	1-4800 mm/min
Eilganggeschwindigkeit	20 / 24 m/min
Aufnahmekegel in der Reitstockpinole	MK 5
Pinolenhub	150 mm
Pinolendurchmesser	110 mm
Antriebsleistung	45/30 kW
Betriebsspannung	400 V
Gesamtleistungsbedarf	60 kW
Maschinengewicht ca.	14,0 t
Raumbedarf ca.	4,85 x 2,47 x 2,47 m

ZUSATZINFORMATIONEN

GOODWAY

GS-460L / Fanuc 18i-TB

- Fabrik-Nr.: 91C027
- Spindelbohrung Ø 204mm
- 2-stufiges Spindelgetriebe
550/900 U/min
- Vorderend-Spannfutter Ø 500mm
SMW BB-1 500-205
- hydr. Lünette SMW SLU3.2-ZS
- Kühlmittleinrichtung

LINK ZUM ANGEBOT

Angebot freibleibend (Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten)